

# AQUAVINTAGE



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

## PRODUCTBESCHRIJVING

Reaktieve beits op waterbasis om het hout op een eenvoudige en snelle manier een verouderd beeld te geven. Alleen voor binnengebruik.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	Zoals water
VASTE STOFFEN	kleurafhankelijk
DENSITEIT	+/- 1,00 kg/l
GLANSGRAAD	nvt
VERDUNNING	water
NMP VRIJ	
CONFORM DE EUROPEAN DECO-PAINT NORM 2010	

## VOORBEHANDELING

Houten ondergrond schuren met korrel 100 – 150

## GEBRUIKSAANWIJZING

AQUAVINTAGE goed schudden en oproeren. Tijdens de verwerking van de beits moet er regelmatig geroerd worden. Het product overvloedig aanbrengen met rol of kwast, daarna egaliserend oppoetsen/inmasseren met een katoenen doek of witte pad. 2 tot 4 uur laten drogen, eventueel de opkomende houtvezel lichtjes schuren met een fijn schuurponsje.



## DROOGTIJD

Kan afgewerkt worden na 2 à 4 uren. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.



## UITSTRIJKVERMOGEN

12 – 14 m<sup>2</sup>/liter.

## NABEHANDELING

AQUAVINTAGE is een beits en geeft geen bescherming. Daarom moet deze worden afgewerkt met een gepaste Hardwaxoil of was van Ciranova®. Voor gebruik van een lak, gelieve de technische dienst te contacteren.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 6 maanden in originele en goed gesloten verpakking. Niet vorstbestendig. Beschikbaar in 8 kleuren.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden.

**Beitsen moeten steeds getest worden alvorens het oppervlak te behandelen. Schuurkorrel, houtsoort,... kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden.**