

CiraStrip vloeibare afbijter



5L

PRODUCTBESCHRIJVING

Een mengsel van organische oplosmiddelen met een zeer hoog oplossend vermogen, uitstekend geschikt om oude verf- of vernislagen te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	kleurloze vloeistof
GEUR	solventgeur
DENSITEIT	0,91
HOUDBAARHEID	1 jaar in gesloten verpakking
VISCOSITEIT	± 8 sec bij DIN 4 mm
GEVARENKLASSE	zie veiligheidsfiche

AANWENDING

Voor het verwijderen van oude verf- of vernislagen.

VOORBEHANDELING

Mag direct op het te behandelen voorwerp gestreken worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met borstel, vod of pistool aanbrengen. Enkele minuten laten inwerken en nadien de oude verf- of vernislagen met plamuurmes verwijderen.



DROOGTIJD

Verdampst vrij vlug, daarom niet te lang wachten vooraleer de verf- of vernislagen te verwijderen.



UITSTRIJKVERMOGEN

Is afhankelijk van het aantal lagen en de materie die moet verwijderd worden. ± 4 m²/l

NABEHANDELING

Het is aangeraden na de behandeling met CiraStrip nog te reinigen met een cellulose thinner om de overtollige resten verf of vernis te verwijderen.

PRODUCTINFORMATIE

Dit product is alleen toegelaten voor industrieel gebruik. CiraStrip is een giftig product en moet met de nodige voorzorgen gebruikt worden. We bevelen toch aan dit product alleen in openlucht te gebruiken. Indien binnen gewerkt wordt, de nodige ventilatie voorzien. Etiket informatie voor gebruik goed nalezen.

BIJZONDERE MELDINGEN

Dit product is schadelijk voor het milieu, resten moeten als chemisch afval beschouwd worden. Het is verplicht dit product met de juiste handschoenen en masker te verwerken.