

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

## TECHNISCHE FICHE

# Ecoteak



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

### PRODUCTBESCHRIJVING

Een watergedragen onderhoudsolie op basis van urethaanolie voor het behandelen van alle hout voor buiten en binnen. Ecoteak kleurt het hout niet aan.

### TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	kleurloze vloeistof
GEUR	zwakke olie-geur
DENSITEIT	1
VISCOSITEIT	25 sec/DIN 4 mm
HOUDBAARHEID	1 jaar in gesloten verpakking

### AANWENDING

Voor het behandelen en onderhouden van alle houtwerk buiten en binnen. Tevens geschikt voor exotische houtsoorten.

### VOORBEHANDELING

Bij nieuw hout vooraf schuren met korrel 120. Bij reeds behandeld hout vooraf oude laag reinigen en afschuren.

### GBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklare vloeistof die schimmelwerend en vochtregulerend werkt. Wordt onverdund met de kwast aangebracht. Voor en tijdens gebruik goed omroeren.



### DROOGTIJD

Stofdroog: na 2 uren. Overschilderbaar: na 24 uren.



### UITSTRIJKVERMOGEN

10 m<sup>2</sup>/l

### NABEHANDELING

Het is aan te bevelen om nieuw hout 2 lagen te geven. Reeds behandeld hout volstaat met een laag. Regelmatig nabehandelen om een goede bescherming te garanderen.

### PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: kleurloos.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Steeds goed omroeren voor gebruik! Verkleurt het hout niet. Nooit op natte ondergrond werken.