

# Oil refresh



0,4L

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België  
tel. +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

## PRODUCTBESCHRIJVING

Universeel onderhoudsysteem voor geoliede afgewerkte vloeren en meubelen. Oil Refresh Ciranova<sup>®</sup> is gebaseerd op een eeuwenoude Scandinavische traditie.

## TECHNISCHE GEGEVENS

FYSISCHE TOESTAND	<b>vloeistof</b>
UITZICHT	<b>donker</b>
OPLOSBAARHEID IN WATER	<b>niet</b>
VASTE STOFGEHALTE	<b>26%</b>

## AANWENDING

Voor onderhoud van met Parketolie, Wasolie en UV-olie behandelde vloeren.

## VOORBEHANDELING

Met Parketolie of Wasolie behandeld hout: zeepresten verwijderen met zuiver water en volledig laten drogen. Indien zeer sterk bevuild, eerst reinigen met Intensiefreiniger Ciranova<sup>®</sup>.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor gebruik. Oil Refresh Ciranova<sup>®</sup> zeer dun en egaal aanbrengen. Enkele minuten laten indringen. Veeg nadien het oppervlak nog eens na met droge, pluïsvrije doek.



## DROOGTIJD

Eerste 24 uren niet belasten! De optimale hardheid wordt na 24 uren bereikt. Tijdens deze periode niet met water behandelen.



## UITSTRIJKVERMOGEN

50 m<sup>2</sup>/l voor het onderhoud van reeds behandelde houten vloeren.

## NABEHANDELING

Het is sterk aangeraden om elke vorm van schade met Oil Refresh Ciranova<sup>®</sup> te behandelen.

## PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare verpakking: 400 ml aerosol.

## BIJZONDERE MELDINGEN

De gebruikte doeken moeten na gebruik onmiddellijk in water gegooid worden om zelfontvlambaarheid tegen te gaan. De aanwezigheid van lijnolie in het systeem veroorzaakt deze maatregel. Oil Refresh Ciranova<sup>®</sup> dringt diep in het hout en geeft geen filmvorming. Oil Refresh Ciranova<sup>®</sup> beschermt uw parket tegen water en uw hout krijgt een natuurlijk uitzicht.