

# Teakolie

### PRODUCTBESCHRIJVING

Mengeling van lijnzaadolie, terpentijnolie, aromaatvrije solventen en lavendelolie geïnspireerd op een Scandinavische traditie. De teakolie penetreert in het hart van het hout en geeft geen filmvorming zoals een vernis.

### TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	<b>geel-bruine vloeistof</b>
GEUR	<b>lavendelgeur</b>
DENSITEIT	<b>0,815</b>
VISCOSITEIT	<b>22"/DIN 4 mm</b>
HOUDBAARHEID	<b>2 jaar in gesloten verpakking</b>

### AANWENDING

Teakolie Ciranova® geeft tuinmeubelen een prima bescherming. Door het gebruik van Teakolie Ciranova® wordt uw exotisch hout gevoed en geeft een natuurlijke finish. Het maakt het oppervlak mooier en geeft een bescherming tegen water en andere weersomstandigheden.

### VOORBEHANDELING

Vooraleer Teakolie Ciranova® te gebruiken moet het oppervlak volledig proper zijn. Wanneer uw tuinmeubelen vergrijsd zijn, eventueel eerst goed afspoelen met Groene Aanslag Verwijderaer Ciranova® en indien nodig afschuren.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Overvloedig aanbrengen met een propere vod of borstel. Wacht tien minuten zodat de olie in het hout kan dringen. Veeg het surplus aan olie af met een vod. Voor nieuw hout moet deze werkwijze zeker tweemaal herhaald worden. Teakolie Ciranova® mag gebruikt worden op alle binnen- als buiten houtoppervlakken.



### DROOGTIJD

Ten minste 10 uren op kamertemperatuur.

### NABEHANDELING

Voor nieuw hout zeker de eerste maal tweemaal behandelen. Regelmatig herbehandelen voor teakmeubelen die buiten staan.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Teakolie Ciranova® geeft een aangename lavendelgeur. Teakolie Ciranova® is niet filmvormend, daarom regelmatig herbehandelen. Teakolie is op basis van natuurlijke oliën. De voddens waarmee de olie is afgeveegd moeten bewaard worden in open lucht om zelfontvlambaarheid te vermijden.



5L

1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be